

Informationen und Standards zur Datenanlage

- Allgemein** Hintergrundbilder, Verläufe und Farbflächen sollten **3 mm über das fertige Endformat** hinausgehen.
- Auflösung** Farbbilder und Bildgrafiken: **mind. 350dpi**
 Schwarzweiß-Bitmaps: **mind. 800dpi**
- Dateiformat** Wir verarbeiten Ihre Daten aus folgenden Programmen: **Adobe Illustrator · Adobe InDesign · Adobe Photoshop**
 Bitte PDF-Dateien **immer als PDF X4-Dateien** absichern, damit sämtliche Transparenzen erhalten bleiben.
- Farbmodus** Legen Sie Ihre Druckdaten bitte immer im **CMYK-Farbmodus** mit dem Farbprofil „**isoCoated_v3**“ an.
 Im RGB-Farbmodus angelegte Druckdaten werden von uns automatisch nach CMYK konvertiert, hierbei kann es unter Umständen zu einem (leicht) veränderten optischen Gesamteindruck kommen.
- Seitenfolge** Mehrseitige Dokumente wie z.B. Broschüren bitte immer als **Einzelseiten** in numerisch korrekter Reihenfolge anlegen und als **1 (ein) PDF-Dokument** anliefern. Bitte keine als Doppelseiten oder Druckbögen angelegten oder ausgeschossenen Dokumente liefern.
- Übermittlung** Lassen Sie uns Ihre Druckdaten bitte auf einem der nachfolgenden Wege zukommen:
 · per Upload: www.wetransfer.com · per E-Mail an den zuständigen Sachbearbeiter
 · per USB-Stick
- Rücksprache** Folgende Dateiformate bitte nur nach Rücksprache: **ArtPro · Corel-Draw · Excel · Quark-Express · Word**
 Bitte immer **offene Originaldateien** inkl. der verwendeten Bildschirm- und Druckerschriften und der importierten Bilder und Grafiken (TIF, EPS, etc.) **mitliefern**.

Beispiel: Faltschachtel (Steckboden)

