

## Informationen und Standards zur Datenanlage

- ✓ **Allgemein**

Sollten Sie von uns eine Stanzdatei erhalten, spiegeln Sie diese bitte für den Rückseiten-/Innenseitendruck! Hintergrundbilder, Verläufe und Farbflächen sollten **3 mm über das fertige Endformat** hinausgehen.
- ✓ **Auflösung**

Farbbilder und Bildgrafiken:	<b>mind. 350dpi</b>
Schwarzweiß-Bitmaps:	<b>mind. 800dpi</b>
- ✓ **Dateiformat**

Wir verarbeiten Ihre Daten aus folgenden Programmen: **Adobe Illustrator · Adobe InDesign · Adobe Photoshop**  
Bitte PDF-Dateien **immer als PDF X4-Dateien** absichern, damit sämtliche Transparenzen erhalten bleiben.
- ✓ **Farbmodus**

Legen Sie Ihre Druckdaten bitte immer im **CMYK-Farbmodus** mit dem Farbprofil „**PSO\_Coated\_v3**“ an.  
Im RGB-Farbmodus angelegte Druckdaten werden von uns automatisch nach CMYK konvertiert, hierbei kann es unter Umständen zu einem (leicht) veränderten optischen Gesamteindruck kommen.
- ✓ **Seitenfolge**

Mehrseitige Dokumente wie z.B. Broschüren bitte immer als **Einzelseiten** in numerisch korrekter Reihenfolge anlegen und als **1 (ein) PDF-Dokument** anliefern. Bitte keine als Doppelseiten oder Druckbögen angelegten oder ausgeschossenen Dokumente liefern.
- ✓ **Übermittlung**

Lassen Sie uns Ihre Druckdaten bitte auf einem der nachfolgenden Wege zukommen:

  - per Upload: [www.wetransfer.com](http://www.wetransfer.com)
  - per E-Mail an den zuständigen Sachbearbeiter
  - per USB-Stick
- ✓ **Rücksprache**

Folgende Dateiformate bitte nur nach Rücksprache: **ArtPro · Corel-Draw · Excel · Quark-Express · Word**  
Bitte immer **offene Originaldateien** inkl. der verwendeten Bildschirm- und Druckerschriften und der importierten Bilder und Grafiken (TIF, EPS,etc.) **mitliefern**.

### Beispiel: DIN A6 (quer)

**KOMPETENT IN PRINT**  
**KIP**

**Endformat: 148 x 105 mm**  
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

**Datenformat: 154 x 111 mm**  
Im Format 154 x 111 mm sind 3mm Beschnitt umlaufend bereits enthalten. Diese Beschnittzugabe wird während der Produktion von uns entfernt. Bitte legen Sie randabfallende Objekte wie z.B. Bilder immer an den Rand Ihres Datenformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

**Sicherheitsabstand: 2,5 mm rundum**  
Texte und wichtige Inhalte bitte mindestens 2,5 mm vom Endformat nach innen platzieren, um ein eventuelles Anschneiden zu vermeiden.

**Informationen zur Rubbelfläche**  
Die Rubbelfarbe als 5. Farbe (Vollton) anlegen und als „Rubbelfarbe“ benennen. Die Rubbelfläche muss auf „überdrucken“ stehen und rundum mind. 1 mm größer als die freizurubbelnde Fläche sein.

Bitte alle Texte und Bilder unter der Rubbelfläche 50% gerastert anlegen!